



No.	名称	仕様	色
ベースキャビネット	ワークトップ	ステンレス製 (エンボス)	
	キャビネット	ケコミ: 化粧パーチ その他: 低圧メラミンパーチ	ブラック ホワイト
	扉	ポリエステル合板 取っ手 HZ-96	() シルバー
	混合水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
	IHヒーター	SH-B113B (三化製) 100V 1300W	
	付属品	小型ゴミ取納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
ウォール	キャビネット	フード側板: 化粧不燃板 底板外面: 化粧不燃板 その他: 低圧メラミンパーチ	ホワイト ホワイト ホワイト
	扉	ポリエステル合板 取っ手 HZ-96	() シルバー
	レンジフード	WAS-60A 前蓋板H=200	ブラック ブラック
	コンセント	100V 15A一次電源接続位置	

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを2回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号: NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

出図
2011.05.10
設計

健康対応ミニキッチン
F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

SEKI

特等	年月日	訂正記事	記入	原検	検換	承認	印	検印	製図印	尺度	工事名称	製注文主
▲								水川	王	1/20		
▲										日付	図面名称	図面番号
▲										H 29年 3月 26日	SC135TJPL 総組立図	83642CJ