



No	名称	仕様	色
ベースキャビ	ワークトップ	ステンレス製 (エンボス)	
	キャビネット	ケコミ: 化粧パーティ その他: 低圧メラミンパーティ	ブラック ホワイト
	扉	ポリエステル合板 取っ手 HZ-96	() シルバー
	混合水栓	KM5011TR20 (KYK製)	
	IHヒーター	SH-B113B (三化製) 100V 1300W	
付属品	小型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ		
ウォール	キャビネット	フード側割板: 化粧不燃板 扉板外面: 化粧不燃板 その他: 低圧メラミンパーティ	ホワイト ホワイト
	扉	ポリエステル合板 取っ手 HZ-96	() シルバー
	レンジフード	WAS-60A 前面板H=200	ブラック ブラック
コンセント	100V 15A一次電源接続位置		

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為です御理解を願います。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを2回路併用して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン
F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



年月日	訂正記号	記入	点検	点検	承認	印	校印	製図印	尺規	工事名称	消注文主
									1/20		
							水川	王	日付	図面名称	図面番号
									H 23年 3月 28日	SO135TJPR 総組立図	S3641CJ