



| No. | 名称 | 仕様 | 色 |
|--------|--|---|--------------|
| ベースキャビ | ワークトップ | 天板: ステンレス製 (エンボス) シンク: ステンレス製 | |
| | キャビネット | ケコミ: 化粧パーティ その他: 低圧メラミンパーティ | ブラック ホワイト |
| | 扉 | ポリエスチル合板 取っ手 HZ-96 | () シルバー |
| | シングルレバー水栓 | KM556GR20 (KVK製) | |
| | IHヒーター | SIH-B224B-W (三化製) 200V 4000W | |
| 付属品 | 小型ゴミ取納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ | | |
| ウオーブル | キャビネット | フード側側板: 化粧不燃板 扉板外面: 化粧不燃板 その他: 低圧メラミンパーティ | ホワイト ホワイト |
| | 扉 | ポリエスチル合板 取っ手 HZ-96 | () シルバー |
| | レンジフード | WAS-60A | ブラック |
| | コンセント | 200V 20A一次電源接続位置 | |

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを1回路と200V 20Aを1回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

出 国
2009.10.19
設 計

健康対応ミニキッチン
F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

* お願ひ 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

SEKI

| 符号 | 年月日 | 訂正記事 | 記入 | 点検 | 点検 | 承認 | 印 | 機 印 | 製 印 | 尺 1/20 | 工事名称 | 棟注文主 |
|----|-----|------|----|----|----|----|---|-----|-----|--------|------|------|
| ▲ | | | | | | | | | | | | |
| ▲ | | | | | | | | | | | | |
| ▲ | | | | | | | | | | | | |

水川 王 百付 H 21年 1月 26日 図面名称 SC150TWJWP R 総組立図 図番番号 S4741CW