



φ150ダクト用接続口

コンセント
(電気工事)

棚板はありません

固定用下地材
(建築工事)

扉戸棚固定ネジ位置

固定用下地材
(建築工事)

一次電源接続位置
200V 20A

(開扉時200V電圧)

給水・湯芯400

底板φ90排水穴あり

No	名称	仕様	色
	ワークトップ	ステンレス製 (エンボス)	
	キャビネット	ケコミ: 化粧パーティ その他: 低圧メラミンパーティ	ブラック ホワイト
	扉	ポリエステル合板 取っ手 樹脂製 HZ-96	() シルバー
	温湯水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
	IHヒーター	SIH-B224B-W (三化製) 200V 4000W	
	付属品	小型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
	キャビネット	フード側割板: 化粧不燃板 フード側割板外面: 化粧不燃板 その他: 低圧メラミンパーティ	ホワイト ホワイト
	扉	ポリエステル合板 取っ手 樹脂製 HZ-96	() シルバー
	レンジフード	WAS-60A 前扉板H=200	ブラック ブラック
	熱源用コンセント	200V 20A一次電源接続位置	

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 不燃化粧板の不燃認定番号: NM-0925
5. 一次電源は100V 15Aと200V 20Aを1回路ずつ用意して下さい。
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、建ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン

F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

SEKI

符号	年月日	訂正記号	記入	点検	点検	承認印	検印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
▲									1/20		
▲							水川	王	日付 H21年3月6日	図面名称 SC180TWJWP R 総組立図	図面番号 S6741CW