	No	名　　称	仕　　様	色
特注 ベースキャビ		ワークトップ	天板：人工大理石 シンク：ステンレス製	（　）
		キャビネット	ケコミ：低圧メラミンパーチ その他：低圧メラミンパーチ	ホワイト ホワイト
		扉	ライト（ポリエステル合板） 取っ手　ライン取っ手（樹脂製）	（　） シルバー
		混合水栓	ＫＭ５０１１ＴＲ２０（ＫＶＫ製）	
		ＩＨヒーター	ＳＩＨ－ＢＨ１１３Ｂ（三化製） １００Ｖ　１３００Ｗ	
		付属品	小型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
ウォール		キャビネット	フード側側板：化粧不燃板 底板外面：化粧不燃板 背板：カラー合板 その他：低圧メラミンパーチ	ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
		扉	ライト（ポリエステル合板） 取っ手　ライン取っ手（樹脂製）	（　） シルバー
		レンジフード	ＷＡＳ－６０ＡＷ 前幕板　Ｈ＝１００	ホワイト ホワイト
		ヒーター用コンセント	１００Ｖ　１５Ａ一次電源接続用	















1．本図はＬタイプを示し、Ｒタイプは本図と左右対称です。

2．仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。

3．一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。

4．一次電源は１００Ｖ　１５Ａを２回路用意して下さい。

5．不燃化粧板の不燃認定番号　：　ＮＭ－０９２５

6．一次電源コードの長さは一次電源接続位置より５００㎜以上
延ばして下さい。

7．給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、
雄ネジ（G1/2）は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン
Ｆ☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

＊　お願い　本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

SEK I

符号	年　月　日	訂　正　記　事	記入	点検	点検	承　認　印	検　図　印	製図印
△	：　：							荒井
△	：　：							タイ
△	：　：							

尺度 1/20	工事名称 関厨房商会㈱	御注文主
日付 2020年 10月 6日	図面名称 トクＳＳＧ９０ＦＪＰ２ Ｌ 総組立図	図面番号 G2642YJ99