



特注		No	名称	仕様	色
ベースキャビ			ワークトップ	天板：人工大理石	コーラルホワイト
			キャビネット	ケコミ：低圧メラミン化粧バーチ その他：低圧メラミンバーチ	ホワイト ホワイト
			扉	ポリ合板 木口テープ貼り ライン取っ手	() シルバー
			シングルレバー水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
			IHヒーター	SIH-B113B (三化製) 100V 1300W	
			付属品	小型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
			熱源用コンセント	100V 15A一次電源接続位置	
ウオール			キャビネット	フード側面板：化粧不燃板 扉板外面：化粧不燃板 その他：低圧メラミンバーチ	ホワイト ホワイト ホワイト
			扉	ポリ合板 木口テープ貼り ライン取っ手	() シルバー
フード			レンジフード	WAS-60AW 前扉板 H=100	ホワイト ホワイト

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを2回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号：NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、縄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン
F☆☆☆☆対応商品
ノシアスベスト仕様

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



符号	年月日	訂正記事	記入	点検	点検	承認	印	検印	製図印	尺度	工事名称	制注文主
△										1/20	コンバクト50	
△									水川 王	日付	図面名称	図面番号
										H 25年 9月 3日	トクSSG105FJP R	G3641SJ