



No	名称	仕様	色
	ワークトップ	天板：人工大理石	ホワイト
	キャビネット	ケコミ：低圧メラミン化粧パーティ その他：低圧メラミンパーティ	ホワイト
	扉	ポリ合板 木ロテープ貼り ライン取っ手	() シルバー
	シングルレバー水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
	電気ヒーター	SPH131S (三化製) 100V 1300W	
	付属品	小型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
	電源用コンセント	100V 15A一次電源接続位置	
	キャビネット	フード側割板：化粧不燃板 底板外面：化粧不燃板 その他：低圧メラミンパーティ	ホワイト ホワイト ホワイト
	扉	ポリ合板 木ロテープ貼り ライン取っ手	() シルバー
	レンジフード	WAS-60AW 前幕板 H=100	ホワイト ホワイト

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを2回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号：NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン
F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

符号	年月日	訂正記事	記入	点検	点検	承認	印	検印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
▲										1/20	コンパクト50	
▲										日付	図面名称	図面番号
										H 27年 7月 17日	トクSSG105F1P R	G3141SJ

SEKI