



No.	名称	仕様	色
メインキャビネット	ワークトップ	人工大理石	()
	キャビネット	ケコミ: 低圧メラミン化粧パーティ その他: 低圧メラミンパーティ	ホワイト ホワイト
	扉	ポリ合板: 木口 化粧テープ ライン取っ手	() シルバー
	シングルレバー水栓	KM5 011 TR20 (KVK製)	
	IHヒーター	SIH-B213B (三化製) 200V 2000W	
	付属品	小型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
	コンセント	200V 15A一次電源接続位置	
ウオール	キャビネット	フード側面板: 化粧不燃板 底板外面: 化粧不燃板 その他: 低圧メラミンパーティ	ホワイト ホワイト ホワイト
	扉	ポリ合板: 木口 化粧テープ 取っ手なし	()
フード	レンジフード	WAS60A 前幕板 H=100	ホワイト ホワイト

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は200V 15Aと100V 15Aを1回路ずつ用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、磁ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン
F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

SEKI

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

符号	年月日	訂正記事	記入	点検	点検	承認	印	検印	製図印	尺度	工事名称	測法文注
△										1/20	コンパクト50	
△								水川	主		図面名称	図面番号
△										H 24年 1月 6日	SG120FJ2 P L	G4742SJ6.0