



No.	名称	仕様	色
ベースキャビネット	ワークトップ	人工大理石	( )
	キャビネット	ケコミ: 低圧メラミン化粧バーチ その他: 低圧メラミンバーチ	ホワイト
	扉	ポリ合板: 木口 化粧テープ ライン取っ手	( ) シルバー
	シングルレバー水栓	KMS011TR20 (KVK製)	
	IHヒーター	SIH-B213B (三化製) 200V 2000W	
	付属品	小型ゴミ取納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
コンセント	200V 15A一次電源接続位置		
ウォール	キャビネット	フード側耐板: 化粧不燃板 底板外面: 化粧不燃板 その他: 低圧メラミンバーチ	ホワイト ホワイト
	扉	ポリ合板: 木口 化粧テープ 取っ手なし	( )
フード	レンジフード	WAS60A 前扉板 H=100	ホワイト ホワイト

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は200V 15Aと100V 15Aを1回ずつ用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン  
F☆☆☆☆対応商品  
ノンアスベスト仕様

**SEKI**

\* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

符号	年月日	訂正記事	記入	点検	点検	承認	印	検印	製図印	尺度	工事名称	特注文
▲	24	1	6							1/20	工事名称 コンパクト50	
▲								水川	王	白付	図面名称 SG150FJ2 P L	図面番号 G5742SJ60