★このキッチンの仕様では現場での電気温水器組み込み仕様への変更は不可です。ご注意下さい。











	No	名　　称	仕　　様	色
上部ユニット	１	サイドパネルＡ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	２	サイドパネルＢ	内面：化粧フネン板ｔ３．０(ﾉﾝｱｽ) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト ホワイト
	３	天　　板	内面：化粧フネン板ｔ３．０(ﾉﾝｱｽ)	ホワイト
	４	バックパネル	内面：化粧フネン板ｔ３．０(ﾉﾝｱｽ)	ホワイト
	５	幕　　板	内面：化粧フネン板ｔ３．０(ﾉﾝｱｽ) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト ホワイト
	６	食器　側板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	７	食器　固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	８	照明器具	ダウンライト （１００Ｖ　ＬＥＤ）	
	９	ミズキリ棚	ポリエチレンコーティング	
下部ユニット	１０	ワークトップ	ステンレス製	
	１１	混合水栓	ＫＭ１７ＮＥ（ＫＶＫ製）	
	１２	ＩＨヒーター	ＳＩＨ－ＢＨ１１３Ａ－Ｓ（三化製） １００Ｖ　１３００Ｗ	
	１３	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート （ＶＰ４０管接続可能）	
	１４	側板（シンク側）	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	１５	側板（コンロ側）	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	１６	中仕切り	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	１７	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	１８	ウシロ補強	パーチ	
	１９	トビラ	両面低圧メラミン化粧パーチ 包丁差し付 取っ手：樹脂製	ホワイト ホワイト
	２０	底　　板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	２１	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	２２	点検フタ	カラー合板　ｔ２．５	ホワイト
	２３	点検フタ受け	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	２４	スイッチ	照明・換気扇用　２連スイッチ	
	２５	ジョイントボックス	１００Ｖ　１５Ａ一次電源接続用	
	２６	コンセント	１００Ｖヒーター用	
	２７	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
	２８	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	２９	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	３０	換気扇	別途	

１．本図はＲタイプを示し、Ｌタイプは本図と左右対称です。
　　但し、スイッチはＲ、Ｌ共　左：照明用　右：換気扇用です。
２．換気扇開口：　開口寸法をご指示ください。
３．不燃化粧板の不燃認定番号：　ＮＭ－８５７７
４．仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
　　商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
５．一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
６．防臭キャップは同梱されておりません。
７．一次電源コードの長さは一次電源接続位置より３００㎜以上
　　延ばして下さい。

健康対応ミニキッチン
Ｆ☆☆☆☆対応商品 ノンアスベスト仕様

＊　お願い　本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

SEKI

符号	年　月　日	訂　正　記　事	記入	点検	点検	承　認　印	検　図　印	製図印
△	：　：						荒井	タイ
△	：　：							
△	：　：							

尺度	工事名称	御注文主
1/15		
日付	図面名称	図面番号
2021年 4月 17日	ＦＫ１５０ＤＪＴＢ Ｒ 総組立図	Ａ７６１２ＲＰ