★このキッチンの仕様では現場での電気温水器組み込み仕様への変更は不可です。ご注意下さい。



A部詳細



矢視B

出図
2018.10.15
設計





(フロントカバー取付後の寸法　502)



(フロントカバー取付後の寸法　1053)

	No	名称	仕様	色
上部ユニット	1	サイドパネルA	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	2	サイドパネルB	内面：化粧フネン板ｔ3.0(ノンアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト ホワイト
	3	天板	内面：化粧フネン板ｔ3.0(ノンアス)	ホワイト
	4	バックパネル	内面：化粧フネン板ｔ3.0(ノンアス)	ホワイト
	5	幕板	内面：化粧フネン板ｔ3.0(ノンアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト ホワイト
	6	食器 側板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	7	食器 固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	8	照明器具	ダウンライト (100V LED)	
	9	ミズキリ棚	ポリエチレンコーティング	
下部ユニット	10	ワークトップ	ステンレス製	
	11	混合水栓	KM17NE(KVK製)	
	12	電気ヒーター	SPH-131S (三化製) 100V 1300W	
	13	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート (VP40管接続可能)	
	14	側板(シンク側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	15	側板(コンロ側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	17	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	18	ウシロ補強	パーチ	
	19	トビラ	両面低圧メラミン化粧パーチ 包丁差し付 取っ手：樹脂製	ホワイト ホワイト
	20	底板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	21	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	22	点検フタ	カラー合板 ｔ2.5	ホワイト
	23	点検フタ受け	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	24	スイッチ	照明・換気扇用 2連スイッチ	
	25	ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用	
	26	コンセント	100Vヒーター用	
	27	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
	28	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	29	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	30	換気扇	別途	

1．本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
　但し、スイッチはR、L共　左：照明用　右：換気扇用です。
2．換気扇開口：　開口寸法をご指示ください。
3．不燃化粧板の不燃認定番号：　NM－8577
4．仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
　商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5．一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6．防臭キャップは同梱されておりません。
7．一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300㎜以上
　延ばして下さい。

健康対応ミニキッチン
F☆☆☆☆対応商品 ノンアスベスト仕様

＊　お願い　本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

SEKI

符号	年 月 日	訂正記事	記入	点検	点検	承認印	検図印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	: :						荒井	杉山	1/15		
△	: :								日付 2018年 5月 10日	図面名称 FK105D1B L 総組立図	図面番号 A4112R
△	: :										